

POTRDILO O KAKOVOSTI

Laško, 01.10.2012



Proizvajalec	DEMIT d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI - 3270 Laško	
Tehnično ime	Toplotnoizolacijski premaz	
Namen	Toplotnoizolacijski premaz se uporablja za barvanje notranjih zidov na katerih zaradi kondenzacije zračne vlage prihaja do pojava alg in plesni.	
Lastnosti	Preprečuje kondenzacijo zračne vlage na stenah in tako odpravi glavni vzrok pojava alg in plesni. Zaradi svojih toplotnoizolacijskih in reflektivnih lastnosti zagotavlja energijske prihranke.	
Sestava	Disperzija organskih veziv, votle steklene kroglice, mineralna polnila, voda in dodatki.	
Kontrola kvalitete	Kontrolo vhodnih surovin in izdelka izvaja interni laboratorij.	
Fizikalni parametri	Gostota (ρ)	ca. 0,85 kg/dm ³
	Paropropustnost (μ)	ca. 140
	Sd (d = 0,2 mm)	ca. 0,024 m
	Suha snov	ca. 64%
	Poškodovane steklene kroglice	max. 5%
Preizkušanje proizvoda	Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Št. Poročila 53132	
Varnostni list	Po kriterijih Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov, usklajenim s smernicami EU 1999/45/EC, izdelek ni razvrščen med nevarne pripravke.	